



Especificaciones Ledvance Downlight  
LED Surface IP65 Aluminium Negro  
45W 4725lm 60D - 830 Luz Cálida |  
IP65

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                              | 247081                                  |
| EAN                              | 4058075769359                           |
| Código del Fabricante            | 4058075769359                           |
| Marca                            | Ledvance                                |
| Nombre del fabricante            | DL SURFACE DN 250 P 45W 830 60D IP65 BK |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                  |
| Vida Media (hora)                | 100000                                  |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 45W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Lampara Incluida              | Sí                                   |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Ángulo de Luz (grados)                      | 60                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 4725lm                          |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 105                             |
| Factor de Potencia                          | >0.90                           |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)              |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                   |

## Información de luminaria

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Montura                                 | Superficial               |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 250                       |
| Nivel de Protección IP                  | IP65                      |
| Protección Contra impactos              | IK06 - 1 Joule            |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40            |
| Material                                | Aluminio                  |
| Color de la Luminaria                   | Negro                     |
| Color de la carcasa                     | Negro                     |
| Conexión de la Luminaria                | Borne, 3 polos (L, N, PE) |
| Product Serie                           | DOWNLIGHT SURFACE IP65    |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 125 |
| Diámetro (mm) | 250 |


[Información Especialista en iluminación](#)

[Planes de iluminación personalizados](#)


[Hasta 7 años de garantía](#)

[Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días](#)

Tipo de Sensor

Sin sensor