



Especificaciones Ledvance Downlight  
LED Comfort High Efficiency U  
Aluminium Blanco 36W 5200lm 55D -  
840 Blanco Frio | 265mm - Recorte  
250mm

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 260264                                                            |
| EAN                              | 4099854687068                                                     |
| Código del Fabricante            | 4099854687068                                                     |
| Marca                            | Ledvance                                                          |
| Nombre del fabricante            | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 D250 P 36W ML 840 U19 WT |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                                            |
| Vida Media (hora)                | 100000                                                            |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x26                                 |
| Potencia                      | 36W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Color Claro                                 | Blanco                          |
| Configuración de Color                      | Color único                     |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 55                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 5200lm                          |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 144                             |
| Factor de Potencia                          | >0.90                           |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | Ópalo                           |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                   |

## Información de luminaria

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Montura                                 | Empotrada         |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 250               |
| Nivel de Protección IP                  | IP20              |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule |
| Material                                | Aluminio          |
| Color de la Luminaria                   | Blanco            |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 124 |
| Diámetro (mm) | 265 |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

