



Especificaciones Ansell Downlight LED Reef Matt  
Blanco 5W 486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm -  
IP65 - Ajustable - Al aire libre

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                              | 245366                                |
| EAN                              | 5056144245697                         |
| Código del Fabricante            | AREELED                               |
| Marca                            | Ansell                                |
| Nombre del fabricante            | Reef LED Adjustable Surface CCT White |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                                |
| Vida Media (hora)                | 54000                                 |

## Información técnica

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                                  |
| Orientable                    | No                                                     |
| Tecnología                    | LED Integrado                                          |
| Potencia                      | 5W                                                     |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                                |
| Regulable                     | No regulable                                           |
| Código de Color               | 860 Luz Del Día, 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío    |
| Color de Luz                  | 6000 Luz Del Día, 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática                   |
| Color Claro                   | Blanco                                                 |
| Configuración de Color        | CCT                                                    |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Lampara Incluida                            | Sí                               |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 90                               |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 486lm                            |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 97                               |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)               |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Montura                                 | Superficial       |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 72                |
| Nivel de Protección IP                  | IP65              |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40    |
| Material                                | Policarbonato     |
| Color de la Luminaria                   | Blanco            |
| Color de la carcasa                     | Blanco            |
| Conexión de la Luminaria                | Borne de tornillo |
| Product Serie                           | Reef              |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 110 |
| Diámetro (mm) | 85  |

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

## Información sensor

 **Especialista** en iluminación  Planes de iluminación **personalizados**  
 Tipo de Sensor Sin sensor

 **Hasta 7 años** de garantía  Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**