



Especificaciones Philips Downlight LED LuxSpace Mini  
DN560B 9W 1350lm 80D - 840 Blanco Frio | 164mm -  
Aluminium Reflector - vidrio

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                              | 238712                          |
| EAN                              | 8718699970475                   |
| Código del Fabricante            | 97047500                        |
| Marca                            | Philips                         |
| Nombre del fabricante            | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                          |
| Vida Media (hora)                | 70000                           |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 9W                                   |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Driver Incluido               | Sí                                   |

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Ángulo de Luz (grados)                      | 80                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1350lm                      |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 159                         |
| Factor de Potencia                          | >0.90                       |
| Profundidad de Instalación (mm)             | 74                          |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 22 - Para zonas generales |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)          |
| Acabado del Reflector                       | Policarbonato               |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED               |

## Información de luminaria

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| EOC8                                    | 97047500          |
| Montura                                 | Empotrada         |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 150               |
| Nivel de Protección IP                  | IP20              |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura de Funcionamiento           | +10 to +25        |
| Material                                | Aluminio          |
| Color de la Luminaria                   | Blanco            |
| Color de la carcasa                     | Blanco            |
| Product Serie                           | DN560B            |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 74  |
| Diámetro (mm) | 164 |

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

