



**Especificaciones Multipack 4x**  
**Ledvance Downlight LED Slim Esférica**  
**DN210 18W 1530lm 120D - 830 Luz**  
**Cálida | 225mm**

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| SKU                              | 253051                                            |
| EAN                              | 8719157059473                                     |
| Código del Fabricante            | 8719157059473                                     |
| Marca                            | Ledvance                                          |
| Nombre del fabricante            | Multipack 4x DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20 LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                                            |
| Vida Media (hora)                | 30000                                             |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x18                                 |
| Potencia                      | 18W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Configuración de Color                      | Color único                      |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 120                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1530lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 85                               |
| Factor de Potencia                          | >0.50                            |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)               |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Montura                                 | Empotrada                     |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 210                           |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                          |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule             |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 50                |
| Material                                | Policarbonato                 |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                        |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in 2 polos] |
| Product Serie                           | DOWNLIGHT SLIM                |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 30  |
| Diámetro (mm) | 225 |


**Información Especialista** en iluminación
 
**Planes de iluminación personalizados**


**Hasta 7 años de garantía**

**Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días**

Tipo de Sensor

Sin sensor