



Especificaciones Philips Panel LED
RC132V CoreLine G5 Acero Blanco
34.5W 4000lm - 830 Luz Cálida |
60x60cm - UGR < 19

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	246379
EAN	8719514950306
Código del Fabricante	95030600
Marca	Philips
Nombre del fabricante	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000
Product Serie	RC132V

Información técnica

Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	4x18
Potencia	34.5W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	No regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco
Configuración de Color	Color único

Lampara Incluida	Sí
Cantidad de lámparas	1
Flujo Luminoso (Lumen)	4000lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Conexión de la Luminaria	PI [Push-in conector de 3 polos]
Acabado del Reflector	Acrilato
Factor de Potencia	>0.90
Tipo de Producto	Paneles LED

Información de luminaria

EOC8	95030600
Montura	Empotrada
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19 - Para oficinas y escuelas
Cubierta Óptica	PS (Poliestireno)
Temperatura de Funcionamiento	-10 hasta +40
Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Color de la Luminaria	Blanco
Material	Acero
Color de la carcasa	Blanco

Dimensiones

Dimensiones del Panel LED	60x60cm
Longitud (mm)	595
Ancho (mm)	595
Altura (mm)	62

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

