



Especificaciones Philips Panel LED Ledinaire  
RC065B G5 28W 3600lm - 830-840 CCT |  
60x60cm - UGR <19 - Dali Regulable



[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                              | 260688                                   |
| EAN                              | 8720169516977                            |
| Código del Fabricante            | 8720169516977                            |
| Marca                            | Philips                                  |
| Nombre del fabricante            | RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                                   |
| Vida Media (hora)                | 75000                                    |
| Product Serie                    | Ledinaire                                |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 28W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío   |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | CCT                                  |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 3600lm                               |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 129               |
| Nivel de Protección IP     | IP20              |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Factor de Potencia         | >0.90             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | Ópalo                           |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +35                      |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 60      |

## Información sensor

Tipo de Sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**  
Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

